

# PACCHETTI SERIE X9

## PACCHETTI TECNOLOGIA PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE

	PACCHETTO TECNOLOGIA SELECT	PACCHETTO TECNOLOGIA PREMIUM	PACCHETTO TECNOLOGIA ULTIMATE
Ricevitore StarFire™ 6000 integrato	X	X	X
Display CommandCenter™ Gen 4 4600	X	X	X
AutoTrac™	X	X	X
Documentazione della raccolta	X	X	X
Controllo della velocità di alimentazione HarvestSmart™	X	X	X
Regolazione interattiva della mietitrebbia (ICA)	X	X	X
Predisposizione per John Deere Connect Mobile	X	X	X
<b>Hardware JDLink™</b>			
Gateway telematico modulare (MTG) 4G	X	X	X
<b>JDLink™ Connect – Attivazione per 5 anni</b>			
Accesso display remoto (RDA)	Abbonamento connettività obbligatorio	Abbonamento connettività obbligatorio	Abbonamento connettività obbligatorio
Trasferimento wireless dei dati (WDT)			
Visualizzazione e regolazione a distanza			
Informazioni sulla macchina			
Sincronizzazione dati			
Active Terrain Adjustment™	–	X	X
<b>Attivazione Premium</b>			
AutoTrac™ RowSense™	–	X	X
Controllo sovrapposizione della sezione			
Condivisione dati di campo			
Abilitazione del flusso di dati John Deere Connect Mobile			
<b>Attivazione Automazione 3.0</b>			
John Deere Machine Sync™ Gen 4	–	–	X  NB: per utilizzare John Deere Machine Sync™ Gen 4, è necessaria un'antenna MTG (codice 9xxx)
AutoTrac™ RowSense™			
Controllo sezioni			
Condivisione dati di campo			
Abilitazione del flusso di dati John Deere Connect Mobile			
<b>Pacchetto Combine Advisor™</b>			
HarvestSmart™	–	–	X
Active Terrain Adjustment™			
Auto Maintain			

## PACCHETTO LUCI

	PACCHETTO VISIBILITÀ PREMIUM	PACCHETTO VISIBILITÀ ULTIMATE
	DIODO A EMISSIONE LUMINOSA (LED)	LED A 360 GRADI
Luci a LED montate sul tetto della cabina	Sei luci di lavoro superiori	
	Due fari anteriori abbaglianti	
	Due fari anteriori anabbaglianti	
Luci di lavoro a LED montate sul veicolo	Due luci per illuminazione stoppie	
	Due luci di scarico posteriori	
	Una luce della coclea di scarico	
	Una luce nella tramoggia	Due luci nella tramoggia
Luci di servizio a LED	Sei luci sotto i cofani laterali	Dieci luci sotto i cofani laterali
	Sei luci per il vano motore	
	Due luci per il vano crivelli	

## PACCHETTO VISIBILITÀ

	PACCHETTO VISIBILITÀ PREMIUM	PACCHETTO VISIBILITÀ ULTIMATE
Specchietti retrovisori	Elettrici, riscaldati	Elettrici, riscaldati
Tendine parasole	Anteriori	Anteriori
Tergicristalli	Anteriori	Anteriori, lato destro
Videocamere	Videocamera per la retromarcia Predisposizione per videocamera per tramoggia Predisposizione per coclea di scarico Predisposizione per videocamera gancio traino	Videocamera per la retromarcia Videocamera per tramoggia Videocamera per coclea di scarico Videocamera per gancio traino

## PACCHETTI COMFORT E PRATICITÀ

	PACCHETTO SELECT	PACCHETTO PREMIUM	PACCHETTO ULTIMATE
Sedile	Tessuto Vision Comandi meccanici Supporto lombare Rotazione di 0° a sinistra e di 16° a destra	Tessuto Vision Comandi elettronici Supporto lombare pneumatico Rotazione di 16° a sinistra e di 16° a destra	Pelle Vision Comandi elettronici Supporto lombare pneumatico Rotazione di 16° a sinistra e di 16° a destra Riscaldato/ventilato Prevenzione attiva dell'affaticamento Supporti regolabili
Ricevitore integrato	AM/FM/WX Radio digitale (DAB) Ingressi wireless Aux e Bluetooth® Due altoparlanti	Radio app touchscreen da 16,5 cm (6,5 in) Radio digitale (DAB) Due altoparlanti con subwoofer	Radio app touchscreen da 16,5 cm (6,5 in) Radio digitale (DAB) Due altoparlanti con subwoofer
Predisposizione per bande di frequenza commerciali	X	X	X
Quattro prese USB e una presa da 12 V	X	X	X
Piantone a doppia inclinazione	X	X	X
Rotazione del display di 80°	X	X	X
Poggiapiedi	—	X	X
Frigorifero	—	X	X
Tappetino in moquette	—	—	X
Piantone dello sterzo rivestito in pelle	—	—	X
Servocomando della portiera	—	—	X

## COMBINAZIONI TESTATA E COCLEA DI SCARICO

LARGHEZZA TESTATA IN PIEDI (METRI)	COCLEA DI SCARICO DA 7,9 METRI	COCLEA DI SCARICO DA 8,2 METRI	COCLEA DI SCARICO DA 8,7 METRI	COCLEA DI SCARICO DA 9,4 METRI
35 (10,7)	Opzione 1	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 2
40 (12,2)	Opzione 1	Opzione 1	Opzione 1	Opzione 1
45 (13,7)	N/D	Opzione 1	Opzione 1	Opzione 1
50 (15,2)	N/D	N/D	Opzione 1	Opzione 1

Trattore largo 3 m con carro per granella

**Opzione 1**  
Trattore a destra dell'andana

**Opzione 2**  
trattore parzialmente sopra l'andana

# SPECIFICHE SERIE X9

	X9 1000	X9 1100
<b>MOTORE</b>		
Marca	John Deere	John Deere
Livello di emissioni	Stage V	Stage V
Cilindrata (l)	13,6	13,6
Turbocompressore	Singolo	Doppio
Regime nominale (giri/min)	1.900	1.900
Potenza nominale ECE R120 (kW / CV)	410 / 557	450 / 611
Potenza massima ECE R120 (kW / CV)	470 / 639	515 / 700
Incremento potenza (kW / CV)	40 / 54	40 / 54
Gestione del regime motore	Sì	Sì
Capacità del serbatoio del carburante (l)	1.250	1.250
Capacità serbatoio DEF (l)	83	83
Sistema di rifornimento rapido del carburante	Opzionale	Opzionale
Misurazione del consumo di carburante e documentazione	Di serie	Di serie
Ventola a passo variabile	Di serie	Di serie
Compressore d'aria	Opzionale	Opzionale
<b>COLLO ALIMENTATORE</b>		
Numero catene convogliatore collo alimentatore	4	4
Opzioni velocità collo alimentatore	2 velocità 18 denti / 22 denti	2 velocità 18 denti / 22 denti
Inversore del collo alimentatore a velocità modulata	Di serie	Di serie
Inclinazione laterale	Di serie	Di serie
Inclinazione longitudinale	Di serie	Di serie
Gradi di inclinazione longitudinale	10,5	10,5
<b>TREBBIATURA E SEPARAZIONE</b>		
Larghezza del canale (mm)	1.720	1.720
Acceleratore di alimentazione con spirale centrale	Di serie	Di serie
Gamma di velocità dell'acceleratore	440 / 990	440 / 990
Tecnologia doppio rotore	Di serie	Di serie
Tecnologia doppio rotore con trattamento antiusura (riso)	Opzionale	Opzionale
Lunghezza rotore (mm)	3'510	3'510
Diametro rotore (mm)	610	610
Isolamento attivo del controbattitore	Di serie	Di serie
Gamma di velocità del rotore commutabili (giri/min)	1.300-720 800-420 520-300	1.300-720 800-420 520-300
Superficie di trebbiatura (m <sup>2</sup> )	1,6	1,6
Superficie di separazione del rotore (m <sup>2</sup> )	3,6	3,6
Superficie griglia controbattitore (m <sup>2</sup> )	0,45	0,45
Numero approssimativo di rotazioni nell'area di trebbiatura	2,5	2,5
Numero approssimativo di rotazioni nell'area di separazione	7	7
Quantità sensori perdite sul rotore	4	4
<b>CASSONCINO DI PULIZIA DYNAFLO PLUS</b>		
Tipo ventilazione	A turbine	A turbine
Gamma velocità ventole (giri/min)	570-1.430	570-1.430
Kit di riduzione velocità delle ventole	Disponibile	Disponibile
Superficie precrivello (m <sup>2</sup> )	1,0	1,0
Superficie crivello superiore (m <sup>2</sup> )	3,1	3,1
Superficie crivello inferiore (m <sup>2</sup> )	2,9	2,9
Superficie crivellante totale incluso precrivello (m <sup>2</sup> )	7,0	7,0
Kit di compensazione per pendenze laterali	Opzionale	Opzionale
Regolazione elettrica crivelli inferiori	Di serie	Di serie
Quantità di sensori per perdite cassoncino di pulizia	6	6
Sistema di trattamento attivo del recupero	Di serie	Di serie
Active Terrain Adjustment™	Opzionale	Opzionale
Videocamera per controllare la quantità e il contenuto del recupero	Opzionale	Opzionale
Videocamera per controllare il contenuto dell'elevatore della granella pulita	Opzionale	Opzionale

	X9 1000	X9 1100
<b>TRAMOGGIA</b>		
Volume (l)	14.800	16.200
Brandeggio coclea di scarico (gradi)	106	106
Sistema di scarico standard a pieno regime (l/s)	162	186
Funzionalità arresto della coclea della tramoggia	Di serie	Di serie
Cuffia regolabile	Opzionale	Opzionale
Coclea di scarico pieghevole	Di serie	Di serie
Regolazione delle coperture delle coclee nella tramoggia	Di serie	Di serie
Sportello per campione di granella dalla tramoggia	Di serie	Di serie
Calibrazione automatica sensore di resa ActiveYield™	Opzionale	Opzionale
<b>GESTIONE RESIDUI</b>		
Numero di coltelli del trinciapaglia Deluxe FineCut	68	68
Numero di coltelli del trinciapaglia Premium a taglio extra fine	124	124
Numero controcoltelli	61	61
Spargipula integrato	Di serie	Di serie
Spargipula e spargipaglia azionato meccanicamente	Di serie	Di serie
Coltelli trinciapaglia XCEL	Di serie	Di serie
Regolazione trinciatura / andatura della paglia dalla cabina	Opzionale	Opzionale
Regolazione controcoltelli trinciapaglia dalla cabina	Opzionale	Opzionale
Barra raspatrice aggiuntiva	Di serie	Di serie
Larghezza e direzione deflettori dalla cabina	Di serie	Di serie
Cambio automatico della direzione di spargimento (compensazione laterale)	Di serie	Di serie
<b>TRAZIONE</b>		
ProDrive™ XL a variazione continua	Di serie	Di serie
Bloccaggio del differenziale assale anteriore manuale	Di serie	Di serie
Velocità massima con ruote o cingolatura (km/h) *a seconda del paese e dell'omologazione	40*	40*
4 ruote motrici	Opzionale	Opzionale
Cingolatura John Deere Global con sospensione integrata	Opzionale	Opzionale
<b>LARGHEZZA DI TRASPORTO</b>		
Cingolatura Global da 24" – 610 mm (m)	3,47	3,47
Cingolatura Global da 30" – 760 mm (m)	3,77	3,77
Cingolatura Global da 36" – 910 mm (m)	4,58	4,58
<b>PACCHETTI TECNOLOGIA PER L'AGRICOLTURA DI PRECISIONE</b>		
<i>Per i dettagli sui pacchetti vedere pagina 96</i>		
Select	Opzionale	Opzionale
Premium	Opzionale	Opzionale
Ultimate	Opzionale	Opzionale
<b>PACCHETTI COMFORT E PRATICITÀ</b>		
<i>Per i dettagli sui pacchetti vedere pagina 97</i>		
Select	Opzionale	Opzionale
Premium	Opzionale	Opzionale
Ultimate	Opzionale	Opzionale
<b>PACCHETTI LUCI</b>		
<i>Per i dettagli sui pacchetti vedere pagina 96</i>		
Premium	Opzionale	Opzionale
Ultimate	Opzionale	Opzionale
<b>PACCHETTI VISIBILITÀ</b>		
<i>Per i dettagli sui pacchetti vedere pagina 97</i>		
Premium	Opzionale	Opzionale
Ultimate	Opzionale	Opzionale