

	GA 6501 / GA 6501 P	GA 7501+	GA 7631	GA 8131	GA 8731+	GA 9531+
Larghezza di lavoro (m)	5,65-6,40	6,90 - 7,40 o 6,70 con regola- zione meccanica o 6,70 - 7,20 nella configurazione stretta o 6,70 - 7,40 con regolazione idraulica	da 6,70 a 7,50	da 7,10 a 8,00	7,70-8,60	da 8,40 a 9,30
Larghezza media dell'andana (m)	1,25-2,00	1,30-1,90 con regolazione meccanica o 1,10-1,70 nella configurazione stretta o 1,10- 1,90 con regolazione idraulica	1,30-2,20		da 1,40 a 2,30	
Attacco/categoria	2 punti - forcelle d'attacco oscil- lanti - cat. 2 / 3 punti cat. 2 (P)	2 punti - forcelle d'attacco oscillanti - cat. 2	2 punti - forcelle d'attacco oscillanti / cat. 2 e 3N			
Diametro dei rotori (m)	2,65	3,25	3,20	3,40	3,65	4,00
Numero di bracci per rotore	10	11		12	13	15
Numero di forche per braccio	3	4				
Trasmissione dei rotori	Meccanica		Riduzione a due stadi MASTERDRIVE GIII			
Sospensione del rotore	3D					
Numero di ruote per rotore	3 ruote 16 x 6,50- 8 (4 ruote - P)	4 ruote 16 x 6,50-8 (<> tandem)				6 ruote 16 x 6,50-8 (◆ tandem)
Regolazione altezza del rotore	con manovella		con manovella (<> idraulica)			
Pneumatici su telaio	10,0/80x12	10,0/75-15,3 o 13,0/55-16	11,5/80-15,3 o 380/55-17		15/55-17	
Larghezza di trasporto (m)	2,50	2,55	2,80		2,99	
Altezza minima di trasporto (m)	3,55	3,40	3,35	3,40	3,99	3,82
Lunghezza (m)	5,15	5,60	5.90		6.57	
Peso (kg)	1,260 / 1,200 (P)	1,610	1,820	1,925	2,250	2,400
Potenza del trattore richiesta (kW/CV)	30 / 40	37 / 50	40 / 54	45 / 60	50 / 68	55 / 75
Equipaggiamento idraulico trattore	1 DE	1 SE (+1 DE con regolazione idraulica della larghezza	1 DE + 1 SE			
Equipaggiamento elettrico trattore	1 presa 7 poli				1 presa 7 poli + 1 presa 3 poli ISO	
Luci e segnalazioni	◆					

◆ di serie ◇ opzionale - non disponibile



KUHN PARTS



Ricambi originali kuhn per lavorare in tutta tranquillità. I nostri sistemi di fusione, insieme a strumenti di produzione ultra moderni, ci permettono di produrre pezzi di ricambio in tempistiche competitive. Potete veramente contare sul nostro know-how e sui nostri ricambi originali. Inoltre, è possibile beneficiare dei nostri servizi di assistenza clienti e logistica tramite qualsiasi deposito di KUHN PARTS, che propongono soluzioni di riparazioni rapide ed affidabili in collaborazione col vostro Concessionario KUHN più vicino.

Specifiche

Giroandatori a doppio rotore a posa laterale

	GA 6002	GA 6930	GA 7530	GA 8830	GA 8030	GA 6632	GA 7932	GA 9032
Larghezza di lavoro - posa a 1 andana (m)	3,00 - 5,80	6,30	6,90	7,80	7,30	3,55 - 6,45	4,05 - 7,45	4,65 - 8,60
Larghezza di lavoro - posa 2 andane (m)	5,40	6,80	7,40	8,80	8,30	6,50	7,65	8,80
Larghezza media dell’andana (m)	0,80 - 1,40	0,60 - 1,70				1,20 - 1,80		
Attacco/categoria	Trainato con barra d’attacco oscillante	semi-portato a 2 punti su forcelle d’attacco oscillanti e STABIDRIVE - cat, 2 e 3N				Timone con parallelogramma		
Diametro dei rotori (m)	2,65	2,90	3,20	3,65	3,40	2,90	3,40	4,00
Numero di bracci per rotore	10	11		13	12	11	12	15
Numero di forche per braccio	3	4						
Trasmissione dei rotori	Meccanica	Riduzione a due stadi MASTERDRIVE GIII						
Sospensione del rotore	-	3D			3D con bloccaggio STABILIFT in posizione di sollevamento	3D sul rotore posteriore		
Numero di ruote per rotore anteriore	◆ 2 ◇ assale bogie o assale complementare	◆ : 4 (pivottanti) 2 ruote posteriori possono essere bloccate		◆ : 4 (pivottanti) ◇ 6		◆ : 2 / ◇ 2 aasali bogie o assale complementare	◆ : 4 (include assale bogie) ◇ assale complementare	
Numero di ruote per rotore posteriore	◆ 2 ◇ assale bogie o assale complementare	◆ : 2 ruote pivottanti + 2 ruote fisse ◇ assale bogie				◆ : 4 (include assale com-plementare) ◇ assale bogie	◆ : 6 (include assale bogie e assale complementare)	
Regolazione altezza del rotore	Con manovella	Con manovella (<◇ : idraulica)				Con manovella		
Pneumatici su rotori	18 x 8,50-8	16 x 6,50-8				18 x 8,50-8		
Telaio pneumatici	-	11,50 / 80-15,30 o 380 / 55-17			15 / 55-17	-		
Ruota di supporto aggiuntiva sul timone	◇	-				◇		
Larghezza di trasporto (m)	2.95	2.80		2.99		2.07	2.50	3.00
Altezza minima di trasporto (m)	-	3.50	3.62	3.99	3.85	-		
Lunghezza (m)	7,30	8,60		9,33	9,06	8,70	9,80	11,40
Peso (kg)	1,260	2,100	2,170	2,640	2,500	1,410	1,620	1,850
Potenza minima del trattore richiesta (kW/CV)	30 / 40	30 / 40	45 / 60	50 / 70		40 / 55		44 / 60
Equipaggiamento idraulico trattore	1 SE + 1 DE	1 SE	1 SE + 1 DE					
Equipaggiamento elettrico trattore	1 presa 7 poli			1 presa 7 poli + 1 presa 3 poli ISO				
Luci e segnalazioni	◆							

◆ standard ◇ opzionale - non disponibile

SERVIZI KUHN*

KUHN sos order - Ricevete il vostro ricambio 7/7, e 365 giorni l'anno**

KUHN protect+ - La scelta dei professionisti!

KUHN i tech - Per riparazioni sempre più rapide!

KUHN finance - Investite razionalmente!



* Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi. ** tranne 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre