

SPECIFICHE

	F310R	F350R	324A	328A	331	R310R	R350R
	Anteriore		Posteriore singola				
POTENZA PTO TRATTORE CONSIGLIATA*							
Potenza	76 kW (100 CV)	91 kW (120 CV)	52 kW (70 CV)	61 kW (82 CV)	76 kW (100 CV)	76 kW (100 CV)	85 kW (115 CV)
BARRA DI TAGLIO							
Numero di dischi	7	8	6	7	8	7	8
Coltelli imbullonati reversibili e retrattili	-		■	■	■	■	■
Rapida sostituzione dei coltelli reversibili e retrattili	■	■	■	■	■	■	■
Larghezza di taglio	3,10 m	3,50 m	2,40 m	2,80 m	3,10 m	3,1 m	3,5 m
Sovrapposizione di taglio frontale/posteriore	-						
Altezza di taglio – barra di taglio classica	-		Da 30 a 80 mm			-	
Altezza di taglio – barra di taglio con coltelli a cambio rapido	Da 35 a 85 mm		Da 34 a 84 mm			Da 35 a 65 mm	
CONDIZIONATRICE (FALCIACONDIZIONATRICE A FLAGELLI)							
Denti	Mobili, precaricati, in acciaio, a L		Mobili, in acciaio, a V			Mobili, precaricati, in acciaio, a L	
Numero di denti	4 a V + 76 dritti	4 a V + 100 dritti	64	80	92	4 a V + 76 dritti	48 denti doppi
Diametro di rotazione dei denti	540 mm		510 mm			540 mm	
Velocità del rotore	1.000 o 755 giri/min		888 o 615 giri/min			1.000 o 755 giri/min	
Trasmissione	Scatola ingranaggi		Cinghia			Scatola ingranaggi	
Apertura calotta della condizionatrice	Da 10 a 50 mm		Da 10 a 100 mm			Da 15 a 50 mm	
CONDIZIONATRICE (A RULLI)							
Profilo rulli	A rombo	-	A zig-zag	-	A rombo	-	-
Diametro rulli	240 mm	-	200 mm	-	240 mm	-	-
Velocità rulli	1.000 giri/min	-	1.000 giri/min	-	800 giri/min	-	-
Pressione rulli di condizionamento	Regolabile	-	Regolabile	-	Regolabile	-	-
Trasmissione	Organi di trasmissione del moto	-	3 cinghie	-	Organi di trasmissione del moto	-	-
ANDANATURA							
Larghezza andana	Da 1,20 a 2,40 m		Da 0,90 a 1,80 m	Da 1,00 a 2,20 m	Da 1,20 a 2,50 m	Da 1,2 a 2,0 m	Da 1,45 a 2,1 m
SPARGIMENTO AMPIO							
Disponibilità	-		■	■	■	Standard	
SOSPENSIONE							
Tipo	Regolabile, a comando idropneumatico						
DIMENSIONI							
Larghezza (trasporto)	2,99 m	3,48 m	Inferiore a 2,50 m			2,74	
Peso, condizionatrice a flagelli	1.270 kg	1.350 kg	1.000 kg	1.069 kg	1.145 kg	1.475 kg	1.620 kg
Peso, condizionatrice a rulli	-		1.050 kg	1.125 kg	-	1.530 kg	-
LINEA DI ALIMENTAZIONE							
Regime della PTO	1.000 giri/min		540 giri/min	1.000 giri/min			
Comando PTO	Senso orario e antiorario		Senso orario				
Protezione	Frizione di sicurezza + ruota libera						
ATTREZZATURA TRATTORE RICHIESTA							
Collegamenti idraulici ed elettrici	1 uscita a effetto singolo		1 uscita a doppio effetto + 1 elettrica 7 connettori			1 uscita a doppio effetto; 1 a effetto singolo + 1 elettrica	
Gancio trattore	Sollevatore anteriore cat. 2		Attacco posteriore a tre punti cat. 2			Attacco posteriore a tre punti cat. 3	

■ Disponibile – Non disponibile

* I requisiti del trattore sopra elencati sono semplici raccomandazioni. I requisiti di potenza e la larghezza delle andane possono variare a seconda del raccolto e delle condizioni del campo. Potrebbero essere necessarie zavorre aggiuntive per zavorrare il trattore e garantire le prestazioni ottimali della macchina.

	R870R	R950R	R990R	R930R
	Posteriori doppie			Posteriori doppie con raggruppatore
POTENZA PTO TRATTORE CONSIGLIATA*				
Potenza	155 kW (210 CV)	170 kW (230 CV)	185 kW (250 CV)	160 kW (220 CV)
BARRA DI TAGLIO				
Numero di dischi	2 x 7	2 x 8		
Coltelli imbullonati reversibili e retrattili	-			
Rapida sostituzione dei coltelli reversibili e retrattili	■	■	■	Di serie
Larghezza di taglio	Da 8,30 a 8,70 m	Da 9,10 a 9,50 m	Da 9,50 a 9,90 m	9,3 m
Sovrapposizione di taglio frontale/posteriore	Da 0,30 a 0,50 m			Da 0,42 a 0,62 m
Altezza di taglio – barra di taglio classica	-			
Altezza di taglio – barra di taglio con coltelli a cambio rapido	Da 35 a 85 mm			Da 35 a 65 mm
CONDIZIONATRICE (FALCIACONDIZIONATRICE A FLAGELLI)				
Denti				Mobili, precaricati, in acciaio
Numero di denti	2 x (4 a V + 76 dritti)			2 x 48 denti doppi
Diametro di rotazione dei denti	540			
Velocità del rotore	755 - 1.000 giri/min			
Trasmissione	Scatola degli ingranaggi			
Apertura calotta della condizionatrice	Da 10 a 50 mm			
CONDIZIONATRICE (A RULLI)				
Profilo rulli	-	A rombo	-	-
Diametro rulli	-	240 mm	-	-
Velocità rulli	-	1.000 giri/min	-	-
Pressione rulli di condizionamento	-	Regolabile	-	-
Trasmissione	-	Organi di trasmissione del moto	-	-
ANDANATURA				
Larghezza andana	Da 1,30 a 3,20 m			Da 1,80 a 3,60 m
RAGGRUPPATORE				
Numero di raggruppatore	-			Un raggruppatore su ogni lato dell'unità di taglio
Gestione delle andane	-			Centrale
Trasmissione	-			Azionamento idraulico, circuito indipendente
Gestione del raggruppatore	-			Controllo ISOBUS dal display nella cabina
Gestione velocità cinghia del raggruppatore	-			Controllo automatico o manuale dal display nella cabina del trattore
Gestione posizione del raggruppatore	-			Controllo dal display nella cabina del trattore
Cinghia del raggruppatore	-			Tendinghia automatico, dispositivo autopulente
SPARGIMENTO AMPIO				
Disponibilità	■	■	■	■
SOSPENSIONE				
Tipo	Idraulico			
DIMENSIONI				
Larghezza (trasporto)	2,95 m	3 m	3,35 m	2,99 m
Peso, condizionatrice a flagelli	3.030 kg	3.210 kg	3.260 kg	3.980 kg
Peso, condizionatrice a rulli	-	3.330 kg	-	-
LINEA DI ALIMENTAZIONE				
Regime della PTO	1.000 giri/min			
Comando PTO	34,92 mm – 6 scanalature			
Protezione	Attrito			
ATTREZZATURA TRATTORE RICHIESTA				
Collegamenti idraulici ed elettrici	2 uscite a doppio effetto + 1 a effetto singolo + 1 elettrica 7 connettori			Collegamento Power Beyond (P, T e LS) + 1 uscita S.A. + 1 elettrica 7 connettori Controllo ISOBUS, Controllo AUX
Gancio trattore	Cat. 3 o 4N comp. Quick-hitch 3/4N			Gancio cat. 3 o 4N

■ Disponibile – Non disponibile

	S310R	S350R	C310R	C350R
	Timone laterale		Timone centrale	
POTENZA PTO TRATTORE CONSIGLIATA*				
Potenza	55 kW (75 CV)	62 kW (84 CV)	60 kW (82 CV)	70 kW (94 CV)
BARRA DI TAGLIO				
Numero di dischi	7	8	7	8
Coltelli imbullonati reversibili e retrattili	■	■	■	■
Rapida sostituzione dei coltelli reversibili e retrattili	■	■	■	■
Larghezza di taglio	3,10 m	3,50 m	3,10 m	3,50 m
Altezza di taglio	Da 35 a 65 mm			
CONDIZIONATRICE (FALCIACONDIZIONATRICE A FLAGELLI)				
Denti	A.V. Precaricati			
Numero di denti	88	104	88	104
Diametro di rotazione dei denti	540 mm			
Velocità del rotore	780/1.000 giri/min			
Trasmissione	Scatola ingranaggi			
Apertura calotta della condizionatrice	Da 8 a 50 mm			
CONDIZIONATRICE (A RULLI)				
Materiale dei rulli – profilo	–		Profilo con schema a W	
Diametro rulli	240			
Velocità rulli	800	–	800	–
Pressione rulli di condizionamento	Regolabile a vite	–	Regolabile a vite	–
Trasmissione	Scatola ingranaggi	–	Scatola ingranaggi	–
ANDANATURA				
Larghezza andana	Da 0,9 a 2,3 m	Da 1,10 a 2,70 m	Da 0,9 a 2,3 m	Da 1,10 a 2,70 m
SPARGIMENTO AMPIO				
Disponibilità con	Modello a flagelli			
SOSPENSIONE				
Tipo	Molle regolabili			
DIMENSIONI				
Larghezza (trasporto)	3,00 m	3,50 m	3,00 m	3,50 m
Peso, condizionatrice a flagelli	2.160 kg	2.390 kg		2.540 kg
Peso, condizionatrice a rulli	2.260 kg	–	2.500 kg	–
Lunghezza (trasporto)	5,7 m	5,7 m	6,8 m	6,8 m
PNEUMATICI				
Dimensioni	380/55 × 17	380/55 × 18	400/60 × 15,5	400/60 × 15,5
LINEA DI ALIMENTAZIONE				
Parallele di aggancio trattore con ganci cat. 3N4N	■	■	■	■
Protezione	Innesto a frizione			
Regime della PTO	1.000 giri/min			
ATTREZZATURA TRATTORE RICHIESTA				
Collegamenti idraulici, 1 uscita a doppio effetto + 1 a effetto singolo	■	■	■	■
Larghezza in posizione di trasporto	Entro la larghezza della falciacondizionatrice			