

|                                        | GA 6501 /<br>GA 6501 P                                                           | GA 7501+                                                                                                                                   | GA 7631                                               | GA 8131        | GA 8731+                            | GA 9531+                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Larghezza di lavoro (m)                | 5,65-6,40                                                                        | 6,90 - 7,40 o 6,70 con regola-<br>zione meccanica o 6,70 - 7,20<br>nella configurazione stretta o 6,70<br>- 7,40 con regolazione idraulica | da 6,70 a 7,50                                        | da 7,10 a 8,00 | 7,70-8,60                           | da 8,40 a 9,30                       |
| Larghezza media dell'andana (m)        | 1,25-2,00                                                                        | 1,30-1,90 con regolazione<br>meccanica o 1,10-1,70 nella<br>configurazione stretta o 1,10-<br>1,90 con regolazione idraulica               | 1,30-2,20                                             |                | da 1,40 a 2,30                      |                                      |
| Attacco/categoria                      | 2 punti - forcelle<br>d'attacco oscil-<br>lanti - cat. 2 / 3<br>punti cat. 2 (P) | 2 punti - forcelle d'attacco<br>oscillanti - cat. 2                                                                                        | 2 punti - forcelle d'attacco oscillanti / cat. 2 e 3N |                |                                     |                                      |
| Diametro dei rotori (m)                | 2,65                                                                             | 3,25                                                                                                                                       | 3,20                                                  | 3,40           | 3,65                                | 4,00                                 |
| Numero di bracci per rotore            | 10                                                                               | 11                                                                                                                                         |                                                       | 12             | 13                                  | 15                                   |
| Numero di forche per braccio           | 3                                                                                | 4                                                                                                                                          |                                                       |                |                                     |                                      |
| Trasmissione dei rotori                | Meccanica                                                                        |                                                                                                                                            | Riduzione a due stadi MASTERDRIVE GIII                |                |                                     |                                      |
| Sospensione del rotore                 | 3D                                                                               |                                                                                                                                            |                                                       |                |                                     |                                      |
| Numero di ruote per rotore             | 3 ruote 16 x 6,50-<br>8 (4 ruote - P)                                            | 4 ruote 16 x 6,50-8<br>(<> tandem)                                                                                                         |                                                       |                |                                     | 6 ruote<br>16 x 6,50-8<br>(◆ tandem) |
| Regolazione altezza del rotore         | con manovella                                                                    |                                                                                                                                            | con manovella (<> idraulica)                          |                |                                     |                                      |
| Pneumatici su telaio                   | 10,0/80x12                                                                       | 10,0/75-15,3 o 13,0/55-16                                                                                                                  | 11,5/80-15,3 o 380/55-17                              |                | 15/55-17                            |                                      |
| Larghezza di trasporto (m)             | 2,50                                                                             | 2,55                                                                                                                                       | 2,80                                                  |                | 2,99                                |                                      |
| Altezza minima di trasporto (m)        | 3,55                                                                             | 3,40                                                                                                                                       | 3,35                                                  | 3,40           | 3,99                                | 3,82                                 |
| Lunghezza (m)                          | 5,15                                                                             | 5,60                                                                                                                                       | 5.90                                                  |                | 6.57                                |                                      |
| Peso (kg)                              | 1,260 / 1,200 (P)                                                                | 1,610                                                                                                                                      | 1,820                                                 | 1,925          | 2,250                               | 2,400                                |
| Potenza del trattore richiesta (kW/CV) | 30 / 40                                                                          | 37 / 50                                                                                                                                    | 40 / 54                                               | 45 / 60        | 50 / 68                             | 55 / 75                              |
| Equipaggiamento idraulico trattore     | 1 DE                                                                             | 1 SE (+1 DE con regolazione<br>idraulica della larghezza                                                                                   | 1 DE + 1 SE                                           |                |                                     |                                      |
| Equipaggiamento elettrico trattore     | 1 presa 7 poli                                                                   |                                                                                                                                            |                                                       |                | 1 presa 7 poli + 1 presa 3 poli ISO |                                      |
| Luci e segnalazioni                    | ◆                                                                                |                                                                                                                                            |                                                       |                |                                     |                                      |

◆ di serie ◇ opzionale - non disponibile



## KUHN PARTS



**Ricambi originali kuhn per lavorare in tutta tranquillità.** I nostri sistemi di fusione, insieme a strumenti di produzione ultra moderni, ci permettono di produrre pezzi di ricambio in tempistiche competitive. Potete veramente contare sul nostro know-how e sui nostri ricambi originali. Inoltre, è possibile beneficiare dei nostri servizi di assistenza clienti e logistica tramite qualsiasi deposito di KUHN PARTS, che propongono soluzioni di riparazioni rapide ed affidabili in collaborazione col vostro Concessionario KUHN più vicino.

|                                               | GA 6002                                      | GA 6930                                                                            | GA 7530     | GA 8830                             | GA 8030                                                  | GA 6632                                                 | GA 7932                                                | GA 9032     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Larghezza di lavoro - posa a 1 andana (m)     | 3,00 - 5,80                                  | 6,30                                                                               | 6,90        | 7,80                                | 7,30                                                     | 3,55 - 6,45                                             | 4,05 - 7,45                                            | 4,65 - 8,60 |
| Larghezza di lavoro - posa 2 andane (m)       | 5,40                                         | 6,80                                                                               | 7,40        | 8,80                                | 8,30                                                     | 6,50                                                    | 7,65                                                   | 8,80        |
| Larghezza media dell’andana (m)               | 0,80 - 1,40                                  | 0,60 - 1,70                                                                        |             |                                     |                                                          | 1,20 - 1,80                                             |                                                        |             |
| Attacco/categoria                             | Trainato con barra d’attacco oscillante      | semi-portato a 2 punti su forcelle d’attacco oscillanti e STABIDRIVE - cat, 2 e 3N |             |                                     |                                                          | Timone con parallelogramma                              |                                                        |             |
| Diametro dei rotori (m)                       | 2,65                                         | 2,90                                                                               | 3,20        | 3,65                                | 3,40                                                     | 2,90                                                    | 3,40                                                   | 4,00        |
| Numero di bracci per rotore                   | 10                                           | 11                                                                                 |             | 13                                  | 12                                                       | 11                                                      | 12                                                     | 15          |
| Numero di forche per braccio                  | 3                                            | 4                                                                                  |             |                                     |                                                          |                                                         |                                                        |             |
| Trasmissione dei rotori                       | Meccanica                                    | Riduzione a due stadi MASTERDRIVE GIII                                             |             |                                     |                                                          |                                                         |                                                        |             |
| Sospensione del rotore                        | -                                            | 3D                                                                                 |             |                                     | 3D con bloccaggio STABILIFT in posizione di sollevamento | 3D sul rotore posteriore                                |                                                        |             |
| Numero di ruote per rotore anteriore          | ◆ 2<br>◇ assale bogie o assale complementare | ◆ : 4 (pivottanti)<br>2 ruote posteriori possono essere bloccate                   |             | ◆ : 4 (pivottanti)<br>◇ 6           |                                                          | ◆ : 2 /<br>◇ 2 aasali bogie o assale complementare      | ◆ : 4 (include assale bogie)<br>◇ assale complementare |             |
| Numero di ruote per rotore posteriore         | ◆ 2<br>◇ assale bogie o assale complementare | ◆ : 2 ruote pivottanti + 2 ruote fisse<br>◇ assale bogie                           |             |                                     |                                                          | ◆ : 4 (include assale com-plementare)<br>◇ assale bogie | ◆ : 6 (include assale bogie e assale complementare)    |             |
| Regolazione altezza del rotore                | Con manovella                                | Con manovella (<◇ : idraulica)                                                     |             |                                     |                                                          | Con manovella                                           |                                                        |             |
| Pneumatici su rotori                          | 18 x 8,50-8                                  | 16 x 6,50-8                                                                        |             |                                     |                                                          | 18 x 8,50-8                                             |                                                        |             |
| Telaio pneumatici                             | -                                            | 11,50 / 80-15,30 o 380 / 55-17                                                     |             |                                     | 15 / 55-17                                               | -                                                       |                                                        |             |
| Ruota di supporto aggiuntiva sul timone       | ◇                                            | -                                                                                  |             |                                     |                                                          | ◇                                                       |                                                        |             |
| Larghezza di trasporto (m)                    | 2.95                                         | 2.80                                                                               |             | 2.99                                |                                                          | 2.07                                                    | 2.50                                                   | 3.00        |
| Altezza minima di trasporto (m)               | -                                            | 3.50                                                                               | 3.62        | 3.99                                | 3.85                                                     | -                                                       |                                                        |             |
| Lunghezza (m)                                 | 7,30                                         | 8,60                                                                               |             | 9,33                                | 9,06                                                     | 8,70                                                    | 9,80                                                   | 11,40       |
| Peso (kg)                                     | 1,260                                        | 2,100                                                                              | 2,170       | 2,640                               | 2,500                                                    | 1,410                                                   | 1,620                                                  | 1,850       |
| Potenza minima del trattore richiesta (kW/CV) | 30 / 40                                      | 30 / 40                                                                            | 45 / 60     | 50 / 70                             |                                                          | 40 / 55                                                 |                                                        | 44 / 60     |
| Equipaggiamento idraulico trattore            | 1 SE + 1 DE                                  | 1 SE                                                                               | 1 SE + 1 DE |                                     |                                                          |                                                         |                                                        |             |
| Equipaggiamento elettrico trattore            | 1 presa 7 poli                               |                                                                                    |             | 1 presa 7 poli + 1 presa 3 poli ISO |                                                          |                                                         |                                                        |             |
| Luci e segnalazioni                           | ◆                                            |                                                                                    |             |                                     |                                                          |                                                         |                                                        |             |

◆ standard ◇ opzionale - non disponibile

## SERVIZI KUHN\*

**KUHN sos order** - Ricevete il vostro ricambio 7/7, e 365 giorni l'anno\*\*

**KUHN protect+** - La scelta dei professionisti!

**KUHN i tech** - Per riparazioni sempre più rapide!

**KUHN finance** - Investite razionalmente!



\* Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi. \*\* tranne 1 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre