

SPECIFICHE

	F440E*	F450E*	F441M
BALLE			
Diametro (m)	1,20	1,50	1,25-1,35
Larghezza (m)	1,20		1,21
PICK-UP			
Larghezza (m)/(larghezza DIN)	1,90 m (1,79 m DIN)		2,00 m (1,86 m DIN)
	–		2,20 m (2,12 m DIN) con opzione
Barra dentata	4 barre dentate con cinghia a camme e posizione regolabile		4 barre dentate con cinghia a camme e spogliatori zincati
Compressore del raccolto	Barre di compressione		Piastra di compressione (2,00 m/2,20) o rullo compressore dell’andana (2,00 m/2,20)
Ruote di profondità	Pneumatiche e fisse con 7 posizioni		Pneumatiche, fisse o girevoli (opzionali)
ALIMENTATORE ROTATIVO			
Tipo	Forche		RotoFlow HC Premium (senza coltelli)
	–		MaxiCut™ HC 13 Premium
Numero di coltelli	–		13
Set di coltelli	–		0-13
Sistema di eliminazione degli intasamenti	–		RotoFlow HC Premium: chiave manuale o fondo abbassabile a tutta larghezza (opzionale)
	–		MaxiCut™ HC 13 Premium: fondo abbassabile a tutta larghezza
CAMERA DI PRESSATURA			
Tipo	2 rulli nervati + convogliatore con 41 spranghe		Raccolto multiplo: 7 rulli nervati (3 rinforzati) + convogliatore posteriore con 32 spranghe rinforzate
	–		Speciale per insilati: 17 rulli nervati (4 rinforzati)
Scarico della balla	Espulsore di serie		Rampa opzionale
Baler Automation trattore	–		–
LEGATURA A RETE			
Sistema a rete	Opzione. Regolabile con rotazioni di 180°.		Standard
Capacità di stoccaggio	1 rotolo		2 rotoli di rete di serie
Compatibilità CoverEdge™	No		Sì
LEGATURA CON PELLICOLA			
Legatura con pellicola	Non disponibile		Non disponibile
Capacità di stoccaggio	–		–
LEGATURA A SPAGO			
Sistema di legatura a spago	Regolazione continua con manopola		Non disponibile
Capacità di stoccaggio	4 bobine di spago		–
PTO			
Regime PTO	540 giri/min		540 giri/min
	–		–
Protezione/capacità PTO	Vite di sicurezza di serie		Frizione a camme – 102 kW per PTO a 540 giri/min
DISPLAY			
Tipo	Scatola di comando. Gestione dell’avvio della legatura		Baletrak™ Easy o Baletrak™
	–		–
	–		–
	–		–
MANUTENZIONE			
Lubrificazione automatica delle catene	Opzionale		Standard
Gruppo di ingrassaggio	–		–
Sistema di ingrassaggio automatico	–		–
PTO con intervalli di ingrassaggio prolungati	–		Di serie
SISTEMA DI LEGATURA			
Trasferimento delle balle	–		–
Bracci fascianti	–		–
Sensore rottura pellicola	–		–
Modalità di scarico	–		–
Capacità di stoccaggio pellicola	–		–
PNEUMATICI			
Dimensione pneumatici	11,5/80-15,3, 400/60-15,5		15/55-17, 16/70-20 (pattern a zig-zag), 500/55-20, 500/50-17
REQUISITI MINIMI DI POTENZA			
kW/CV	37/50		56/75

*Caratteristica che potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi. Rivolgetevi al vostro concessionario.

F441R		C441R	
1,25-1,35		1,25-1,35	
1,21		1,21	
2,00 m (1,86 m DIN)		2,20 m (2,12 m DIN)	
2,20 m (2,12 m DIN) con opzione		–	
5 barre dentate con cinghia a camme e spogliatori in acciaio inossidabile		5 barre dentate con cinghia a camme e spogliatori in acciaio inossidabile	
Rullo compressore dell'andana		Rullo compressore dell'andana	
Pneumatiche, fisse o girevoli (opzionali)		Pneumatiche, fisse o girevoli (opzionali)	
MaxiCut™ HC 13 Premium		MaxiCut™ HC 13 Premium	
MaxiCut™ HC 25 Premium		MaxiCut™ HC 25 Premium	
13 o 25		13 o 25	
HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25		HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25	
–		–	
Fondo abbassabile a tutta larghezza		Fondo abbassabile a tutta larghezza	
18 rulli nervati (2 rinforzati e 2 ad elevata resistenza)		18 rulli a dodici nervature (2 rinforzati e 2 ad elevata resistenza)	
–		–	
Rampa opzionale. Baler Automation – Select opzionale con ISOBUS		–	
Standard con opzione ISOBUS		Standard	
Di serie		Di serie	
2 rotoli di rete di serie		2 rotoli di rete di serie + 1 rotolo opzionale	
Sì		Sì	
Non disponibile		Opzione – installazione in fabbrica o kit di adattamento successivo	
–		2 rotoli di pellicola di serie + 1 rotolo opzionale	
Non disponibile		Non disponibile	
–		–	
540 giri/min		540 giri/min	
1.000 giri/min di serie con MaxiCut™ HC 25, opzionale con MaxiCut™ HC 13		1.000 giri/min di serie con MaxiCut™ HC 25, opzionale con MaxiCut™ HC 13	
Frizione a camme – 124 kW per PTO a 540 giri/min, 157 kW per PTO a 1.000 giri/min		Frizione a camme – 124 kW per PTO a 540 giri/min, 157 kW per PTO a 1.000 giri/min	
BaleTrak™+ di serie con MaxiCut™ HC 13		Display universale G5™ In Base	
Display 1100 per attrezzi e display universale G5™ come opzione. Di serie con MaxiCut™ HC 25. Rotopressa ISOBUS		–	
–		Nessun monitor disponibile come opzione	
Nessun monitor disponibile come opzione con rotopresse ISOBUS		–	
Di serie		Di serie	
Di serie		–	
Sistema a cartucce o sistema ISOBUS/con serbatoio opzionale		Sistema a cartucce di serie, sistema ISOBUS/con serbatoio opzionale	
Di serie		Di serie	
–		Sistema a tavola di trasporto a velocità ottimizzata	
–		2 bracci con velocità ottimizzata (fino a 40 giri/min)	
–		Di serie	
–		Automatico o manuale (4 modelli, 3 velocità). Pavimento in gomma o sistema di inclinazione della balla opzionali	
–		2 rotoli da 750 mm sui bracci fascianti+ stoccaggio di 10 rotoli	
16/70-20 (pattern a zig-zag), 500/55-20, 520/55R22,5, 600/50R22,5		Assale singolo: 600/55R22,5, 750/45R22,5	Assale doppio: 500/45-22,5, 620/40R22,5
75/100		82/110	