

# Telescopici Stabilizzati

Panoramic 30.10





## PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

### Prestazioni

|                                                   |      |      |  |
|---------------------------------------------------|------|------|--|
| Massa totale a vuoto (kg)                         | 7600 | 7600 |  |
| Massima portata (kg)                              | 3000 | 3000 |  |
| Altezza di sollevamento (m)                       | 9.8  | 9.8  |  |
| Massimo sbraccio (m)                              | 6.7  | 6.7  |  |
| Altezza di sollevamento alla massima portata (m)  | 9.8  | 9.8  |  |
| Sbraccio alla massima portata (m)                 | 2.5  | 2.5  |  |
| Portata alla massima altezza di sollevamento (kg) | 3000 | 3000 |  |
| Portata al massimo sbraccio (kg)                  | 1000 | 1000 |  |
| Traslazione laterale del braccio (mm)             | -    | -    |  |
| Livellamento del telaio (%)                       | -    | -    |  |
| Sezioni braccio                                   | 3    | 3    |  |

### Powertrain

|                              |                     |                     |  |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Motore                       | Kohler 2504 TCR     | Kohler 2504 TCR     |  |
| Cilindrata / Cilindri        | 2500/4              | 2500/4              |  |
| Potenza motore (kW/HP)       | 55,4/75,1           | 55,4/75,1           |  |
| Tecnologia anti inquinamento | Stage V - DOC + DPF | Stage V - DOC + DPF |  |
| Ventola reversibile          | ●                   | ●                   |  |
| Velocità massima (km/h)      | 40                  | 40                  |  |
| Serbatoio carburante (l)     | 80                  | 80                  |  |
| Serbatoio AdBlue (l)         | -                   | -                   |  |
| Trasmissione idrostatica     | YES - 2V            | YES - 2V            |  |
| EPD                          | STD                 | STD                 |  |
| Joystick autoaccelerante     | STD                 | STD                 |  |
| Assali                       | Assiali             | Assiali             |  |
| Riduttori                    | Epicycloidali       | Epicycloidali       |  |
| Freni macchina               | A disco a secco     | A disco a secco     |  |

### Idraulica

|                                     |         |         |  |
|-------------------------------------|---------|---------|--|
| Pompa idraulica                     | LS+FS   | LS+FS   |  |
| Portata/Pressione (l/min - bar)     | 117-210 | 117-210 |  |
| Serbatoio olio idraulico (l)        | 85      | 85      |  |
| Presa idraulica in testa al braccio | ●       | ●       |  |
| Presa idraulica posteriore          | ○       | ○       |  |

### Cabina

|                     |                      |                      |  |
|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| Allestimento cabina | ECO                  | ECO                  |  |
| ASCS                | Light                | Light                |  |
| Cabina FOPS LIV II  | ●                    | ●                    |  |
| Cabina ROPS         | ●                    | ●                    |  |
| Comandi cabina      | Joystick elettronico | Joystick elettronico |  |
| Cabina Basculante   | —                    | —                    |  |
| Inversore           | Dual reverse         | Dual reverse         |  |



### Configurazione

|                                             |   |   |  |
|---------------------------------------------|---|---|--|
| Sospensione su cabina                       | — | — |  |
| Sospensione su braccio                      | ○ | ○ |  |
| Sospensioni su assale                       | — | — |  |
| Fari da lavoro su cabina                    | ○ | ○ |  |
| Tendina parasole                            | ○ | ○ |  |
| Tac-lock                                    | ● | ● |  |
| Predisposizione Navicella                   | ○ | ○ |  |
| Due forche flottanti                        | ● | ● |  |
| Controllo inching                           | ● | ● |  |
| Trazione integrale                          | ● | ● |  |
| Sterzata sulle 4 ruote                      | ● | ● |  |
| Tre modi di sterzata                        | ● | ● |  |
| Pneumatici standard                         |   |   |  |
| Pneumatici OPT                              |   |   |  |
| Stabilizzatori                              |   |   |  |
| Rotazione torretta                          | — | — |  |
| Omologazione trattrice agricola             | — | — |  |
| Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton] | — | — |  |
| Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]  | — | — |  |
| PTO                                         |   |   |  |
| Attacco a tre punti                         |   |   |  |



— non  
disponibile  
● di serie  
○ opzionale

## Diagramma di carico



## Dimensioni



|                                  | P30.10 | P30.10L |  |
|----------------------------------|--------|---------|--|
| A - Lunghezza                    | 4700   | 1360    |  |
| C - Interasse                    | 2740   | 3910    |  |
| F - Franco da terra              | 290    | 290     |  |
| H - Larghezza                    | 2100   | 2100    |  |
| M - Larghezza cabina             | 1010   | 1010    |  |
| P - Altezza                      | 2120   | 2020    |  |
| R - Raggio di sterzo alle ruote  | 3930   | 3930    |  |
| S - Raggio di sterzo alle forche | 5050   | 5050    |  |