

Telescopici Alta Capacità

Panoramic 65.14HM





PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE

Prestazioni

Massa totale a vuoto (kg)	15250
Massima portata (kg)	6500
Altezza di sollevamento (m)	13.9
Massimo sbraccio (m)	8.8
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	10.2
Sbraccio alla massima portata (m)	3
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	4000
Portata al massimo sbraccio (kg)	1600
Traslazione laterale del braccio (mm)	+/- 375
Livellamento del telaio (%)	+/-8
Sezioni braccio	3

Powertrain

Motore	FPT NEF45
Cilindrata / Cilindri	4500/4
Potenza motore (kW/HP)	125/170
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventola reversibile	—
Velocità massima (km/h)	40
Serbatoio carburante (l)	150
Serbatoioer AdBlue (l)	43
Trasmissione idrostatica	CVTronic
EPD	STD
Joystick autoaccelerante	STD
Assali	Assiali
Riduttori	Epicycloidali
Freni macchina	In bagno d'olio



Idraulica

Pompa idraulica	LS + FS
Portata/Pressione (l/min - bar)	158 - 230
Serbatoio olio idraulico (l)	149
Presa idraulica in testa al braccio	●
Presa idraulica posteriore	○



Cabina

Allestimento cabina	PREMIUM
ASCS	Completo
Cabina FOPS LIV II	●
Cabina ROPS	●
Comandi cabina	Joystick elettronico
Cabina Basculante	—
Inversore	Dual reverse



Configurazione

Sospensione su cabina	—
Sospensione su braccio	—
Sospensioni su assale	—
Fari da lavoro su cabina	●
Tendina parasole	●
Tac-lock	●
Predisposizione Navicella	—
Due forche flottanti	●
Controllo inching	●
Trazione integrale	●
Sterzata sulle 4 ruote	●
Tre modi di sterzata	●
Pneumatici standard	—
Pneumatici OPT	—
Stabilizzatori	—
Rotazione torretta	—
Omologazione trattrice agricola	—
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	—
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	—
PTO	—
Attacco a tre punti	—

— non disponibile
● di serie
○ opzionale

Dimensioni



	P65.14HM		
A - Lunghezza	5910		
C - Interasse	3240		
F - Franco da terra	450		
H - Larghezza	2520		
M - Larghezza cabina	1010		
P - Altezza	2850		
R - Raggio di sterzo alle ruote	4300		
S - Raggio di sterzo alle forche	5400		